

澳門特別行政區海關
第 23/2016/DAF/SA 號公開招標
“17-25 米巡邏船”

問題回覆

1. 廣州船舶：《承投規則》第 17.1 項，有關甲板以上建築的四週圍壁以雙金屬複合材料與船體電焊連接，基於《項目 1》之標的物為鋁合金，若採用雙金屬複合材料是否恰當？

回覆：應採用鋁質材料而非雙金屬複合材料。

2. 廣州船舶：《承投規則》第 17.9 項，船體水下位置之船殼及海底門需裝設純鋅陽極板，是否必須採用純鋅？因為鋅會含有很多其它微量元素，可否採用鋅合金代替？

回覆：投標者可根據實際情況及專業評估，在標書內作出說明及解釋。

3. 廣州船舶：《承投規則》第 15 項，提及主要參數-船員 6 人，休息室要提供床嗎？

回覆：一般 19 米小船休息室不會提供床，只供座椅予船員作臨時性休息。

4. 廣州船舶：《承投規則》第 18.1 項，巡邏船主電源用 1 台發電機，根據國內專業規定要求須採用 2 台發電機(包括小船)，貴部門會否考慮採用 2 台發電機？

回覆：由於是小船及空間面積有限，建議按《承投規則》要求提供。

5. 廣州船舶：《承投規則》第 18.26 項，關於 FMD-3300 電子海圖標繪儀要求有中文顯示，本司經與 FURUNO 了解，目前沒有中文顯示功能，是否必須有中文顯示功能？

回覆：必須按《承投規則》第 18.26 項規定要求提供，倘有關型號已停產，或投標者作出其他建議，須在標書內作出解釋。

6. **廣州船舶：**《承投規則》第 15 項，抗風能力可否以抗波浪之高度作為參數？

回覆：目的提高巡邏船抗風能力，可參考《承投規則》第 15 項所列明標準，投標者可根據實際情況及專業評估，在標書內作出說明及解釋。

7. **金珠：**就小船規範，本司查知是可以安裝 2 台發電機，若安裝 2 台發電機會否被接納？

回覆：《承投規則》第 18.1 項，巡邏船採用 1 台發電機，發電機組的電力負荷率(計算包含 1 台消防電泵)不超過 75%，倘投標者認為安裝 2 台發電機亦可符合相關要求，投標者可在標書內詳加說明。

8. **金珠：**《承投規則》第 17.2 項，機艙(二氧化碳裝置)是固定式還是移動式？

回覆：沒有具體規定，由投標者提出建議。

9. **金珠：**會否考慮採用其他更佳的滅火設備裝置？

回覆：投標者可於標書內提供專業意見，供評標委員會考慮及決定。

10. **金珠：**《承投規則》第 18.26 項，航行設備包括有 2 個雷達(X-band 及 S-band)，按小船規範是否須配備 2 個雷達？

回覆：19 米巡邏船只須配備一個“FURUNO”FAR-2117-BB 雷達(X-band)，而 23 米巡邏船才需配備 2 個雷達(X-band 及 S-band)。

11. **金珠：**《承投規則》第 18.26 項提及電羅經，按小船規範是否須使用電羅經？

回覆：19 米巡邏船只須使用磁羅經裝置。

12. **金珠：**《承投規則》第 24.18 項，如何理解應急電源仍可供駕駛室內保持正常操舵？

回覆：當正常電源斷電，應急電源仍可供駕駛室內保持正常操舵，而非用手操模式。

13. **龍德：**《承投規則》第 17.1 項規定使用 5086 鋁材的標準，一般國際上現在都使用 5083 型號，相對比 5086 型號更有口碑，本司可否建議採用 5083 型號的鋁材標準？

回覆：投標者可於標書內提出建議，並附相關比較數據，以供評標委員會參考及決定。

14. **龍德：**本次公開招標評標標準是採取單一判給還是分項判給？

回覆：沒有具體規定，評標委員會將根據投標者所提交之技術方案建議，評選各個項目之中標者。投標者必須清晰列明每個競投項目之單價及累計總金額。