澳门特别行政区海关
第 23/2016/DAF/SA 号公开招标
“17-25 米巡逻船”

问题回复

1. 广州船舶：《承投规则》第 17.1 项，有关甲板以上建筑的四周墙壁以双金属复合材料与船体电焊连接，基于《项目 1》之目标物为铝合金，若采用双金属复合材料是否恰当？

回复：应采用铝质材料而非双金属复合材料。

2. 广州船舶：《承投规则》第 17.9 项，船体水下位置之船壳及海底门需装设纯锌阳极板，是否必须采用纯锌？因为锌会含有很多其它微量元素，可否采用锌合金代替？

回复：投标者可根据实际情况及专业评估，在标书内作出说明及解释。

3. 广州船舶：《承投规则》第 15 项，提及主要参数-船员 6 人，休息室要提供床吗？

回复：一般 19 米小船休息室不会提供床，只供座椅予船员作临时性休息。

4. 广州船舶：《承投规则》第 18.1 项，巡逻船主电源用 1 台发电机，根据国内专业规定要求须采用 2 台发电机(包括小船)，贵部门会否考虑采用 2 台发电机？

回复：由于是小船及空间面积有限，建议按《承投规则》要求提供。

5. 广州船舶：《承投规则》第 18.26 项，关于 FMD-3300 电子海图绘仪要求有中文显示，本司经与 FURUNO 了解，目前没有中文显示功能，是否必须有中文显示功能？

回复：必须按《承投规则》第 18.26 项规定要求提供，倘有关型号已停产，或投标者作出其他建议，须在标书内作出解释。

6. **广州船舶：**《承投规则》第 15 项，抗风能力可否以抗波浪之高度作为参数？

回复：目的提高巡逻船抗风能力，可参考《承投规则》第 15 项所列明标准，投标者可根据实际情况及专业评估，在标书内作出说明及解释。

7. **金珠：**就小船规范，本司查知是可以安装 2 台发电机，若安装 2 台发电机会否被接纳？

回复：《承投规则》第 18.1 项，巡逻船采用 1 台发电机，发电机组的电力负荷率(计算包含 1 台消防电泵)不超过 75%，倘投标者认为安装 2 台发电机亦可符合相关要求，投标者可在标书内详加说明。

8. **金珠：**《承投规则》第 17.2 项，机舱(二氧化碳装置)是固定式还是移动式？

回复：没有具体规定，由投标者提出建议。

9. **金珠：**会否考虑采用其他更佳的灭火设备装置？

回复：投标者可于标书内提供专业意见，供评标委员会考虑及决定。

10. **金珠：**《承投规则》第 18.26 项，航行设备包括有 2 个雷达 (X-band 及 S-band)，按小船规范是否须配备 2 个雷达？

回复：19 米巡逻船只须配备一个“FURUNO”FAR-2117-BB 雷达(X-band)，而 23 米巡逻船才需配备 2 个雷达(X-band 及 S-band)。

11. **金珠：**《承投规则》第 18.26 项提及电罗经，按小船规范是否须使用电罗经？

回复：19 米巡逻船只须使用磁罗经装置。

12. **金珠：**《承投规则》第 24.18 项，如何理解应急电源仍可供驾驶室内保持正常操舵？

回复：当正常电源断电，应急电源仍可供驾驶室内保持正常操舵，而非用手操模式。

13. **龙德：**《承投规则》第 17.1 项规定使用 5086 铝材的标准，一般国际上现在都使用 5083 型号，相对比 5086 型号更有口碑，本司可否建议采用 5083 型号的铝材标准？

回复：投标者可于标书内提出建议，并附相关比较数据，以供评标委员会参考及决定。

14. **龙德：**本次公开招标评标标准是采取单一判给还是分项判给？

回复：没有具体规定，评标委员会将根据投标者所提交之技术方案建议，评选各个项目之中标者。投标者必须清晰列明每个竞投项目之单价及累计总金额。