

澳門特別行政區海關
第 03/2017/DAF/SA 號 公開招標
“30 米巡邏船”
問題回覆

1. 問：船體是否可以採用 5086 船用鋁合金制作？
答：《承投規則》第 17.1 項，船體材質為船用鋼，在標書內作出說明及解釋。
2. 問：消防泵運作方式？
答：《承投規則》第 18.6 項，自吸式電動離心式消防泵，在標書內作出說明及解釋。
3. 問：是否可採用低硫柴油？
答：可以，首先低硫柴油屬於柴油，符合《承投規則》第 18.1 項，用柴油主機，其次澳門海關巡邏船目前使用的是低硫柴油。
4. 問：船上是否所有電源插座都需要有防水功能？
答：《承投規則》第 18.19 項，洗浴間、廚房、機艙、舵機艙等艙室的照明開關必須俱備防水性能，其餘位置的開關及插座需為 IP56 等級或以上，在標書內作出說明及解釋。
5. 問：電子海圖標繪儀的中文顯示功能未有相關功能提供？
答：《承投規則》第 18.27 項，“FURUNO” FMD-3300 電子海圖標繪儀(附最新澳門水域海圖及中文顯示功能)，屆時可以按實際情況而定。
6. 問：發電機之組成如何？
答：《承投規則》第 18.1 項，3 套發電機組可以為相同規格，也可以設計為一大兩小的互配互補模式(設計需依照安全且更有效的原則)，在標書內作出說明及解釋。
7. 問：消防泵和消防砲管路系統之組成如何？
答：《承投規則》第 18.6 項，2 套對外消防管路和 2 套可遙控消防砲座(可切換手動)組成，對外消防管路系可接受左右獨立或左右互通的方式，但必須安全、合理、有效，且符合 18.6 項中的各種要求。
8. 問：就 A-3 巡邏船作現場視察要求申請。
答：A-3 巡邏船作現場視察日期定於 2017 年 7 月 21 日上午 11 時在青洲上街海關海上監察廳辦公大樓集合前往視察。